

Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer			

AKTOREN LICHT & ELEKTRISCHE VERBRAUCHER

DuoFern Universal-Aktor 2 Kanal (max. je 1500 W)

9470-2

3514 02 62

Funkfähiger 2-Kanal Unterputz-Aktor für elektrische Verbraucher; Unabhängiges Schalten von zwei beliebigen Verbrauchern bis je 1500 W; Potentialfreie Ausgänge; Neue kompakte kleine Bauform für den Einbau in handelsübliche Unterputzdosen oder in Elektronikdosen; Bedienung durch DuoFern Sender; Anschlussmöglichkeit von Schaltern oder Tastern zur manuellen Bedienung; Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung über HomePilot® einstellbar

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz
 Schutzklasse: 0
 Schutzart: IP00
 Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,5 W
 Sendefrequenz: 434,5 MHz;
 Sendeleistung: max. 10 mW
 Externe Eingänge: 2
 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm²
 Schaltleistung: max. 1500 W (pro Kanal)
 Reichweite: Freifeld ca.100 m im Gebäude ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
 DuoFern Geräte: max. 20 Geräte
 Betrieb bei: -20°C bis +55°C
 Maße: 48 x 45 x 19 mm (BxHxT)

