


DuoFern Connect-Aktor



Anmeldemodus aktivieren.
Bewegen Sie den Set-Magneten aus der Bedienungsanleitung über das Verbinden-Symbol, bis die LED grün blinkt.


Troll Basis DuoFern



Anmeldemodus aktivieren.
Betätigen Sie die Uhr- und die Stopp-Taste gleichzeitig 4 Sek. bis die LED grün blinkt.

DuoFern Markisenwächter



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

DuoFern Raumthermostat



Anmeldemodus aktivieren.
Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

RolloPort SX5 DuoFern



Drücken Sie „S“ für ca. 2 Sekunden und lassen Sie dann los. Zur Quittierung blinken kurz zwei grüne Punkte unten in der Anzeige.

Schwenkwickler Standard DuoFern



Anmeldemodus aktivieren.
Die DuoFern & die Auf-Taste gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.


DuoFern Bewegungsmelder



Anmeldemodus aktivieren.
Die Ein/Aus & die Auto-Taste gleichzeitig ca. 1 Sekunden lang drücken. Zur Quittierung wird die mittlere LED grün aufleuchten.

DuoFern Rauchwarnmelder



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.


DuoFern Heizkörperstantrieb*



Bei Erstinbetriebnahme: Batterie einlegen
--> Menü-taste tippen
Wenn die Anmeldung nicht bei der Erstinbetriebnahme erfolgte:
Menü-Taste drücken und halten
--> Menüpunkt "dUO"
--> "+"-Taste tippen
--> On

DuoFern Fenster-/Türkontakt*




Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.


* ab April 2018


Information:


Jedes **DuoFern** Gerät verfügt über einen Verbinden-Modus. Wie dieser aktiviert wird, ist auf den folgenden Bildern beschrieben.


HomePilot®



a.  Konfiguration

b.  Aktoren


c.  + Geräte anmelden


d.  Neue Geräte werden gesucht...

RolloTron Standard DuoFern, Comfort DuoFern und Troll Comfort DuoFern



DuoFern Handsender



„Verbinden-Taste“  kurz drücken. Anschließend Kanaltaste 1-6 wählen.


Den Anmeldemodus aktivieren.


Standard DuoFern: Die Tasten Uhr und Set gleichzeitig ca. 4 Sekunden lang drücken bis die Uhr-LED grün blinkt.

Comfort DuoFern: Das Menü 7.8.1 öffnen und On wählen.

Troll Comfort DuoFern: Das Menü 9.9.1 öffnen und On wählen.

DuoFern Sonnensensor




Betätigen Sie die Verbinden-Taste . Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

I-line DuoFern und I-line Sun DuoFern




Taste am Motorkopf kurz drücken, bis die LED in der Setztaste rot blinkt und der Motor kurz anruckt.


DuoFern Mehrfachwandtaster




Anmeldemodus aktivieren
Betätigen Sie die beiden oben liegenden Tasten bis die LEDs der Tasten 1 & 2 grün blinken.


Universal-Aktor 1/2-Kanal, Rohrmotor-Aktor & 1-10 V Steuergerät, Motor-Aktor




Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.


DuoFern Universaldimmer* Neu



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  auf der linken Seite des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

DuoFern Zwischenstecker Schalten



Betätigen Sie die Verbinden-Taste  des Gerätes. Zur Quittierung wird die LED grün blinken.

* ab April 2018